



Farbmuster in Form von wasserbasierter Acrylfarbe, die die Farbauswahl erheblich erleichtert.

Allgemeine Beschreibung:

Color Sample 127 ist ein Farbmuster in Form von wasserbasierter Acrylfarbe, der eine Eggshell (Seidenmatt)-Oberfläche hervorbringt. Das Produkt ermöglicht, den Farbton auszuprobieren, bevor Sie sich für den Anstrich von Wänden, Decken oder dem ganzen Raum festlegen. Innenarchitekten und professionelle Maler machen bei der Farbauswahl ein „Brush Out“. Dabei wird auf einem kleinen Teil der Wand oder mehrerer Wände Farbe aufgetragen, um zu sehen, wie die Farbe in der realen Umgebung oder unter verschiedenen Lichtverhältnissen aussieht.

Hinweis: Die Farbe ist nicht für Ausbesserungen oder Anstriche vorgesehen.

Der endgültige Farbton des Endanstriches kann leicht von dem gleichen Farbton des Farbmusters abweichen, der auf der Grundlage von Color Sample 127 ausprobiert wurde. Der erwähnte Unterschied kann besonders deutlich werden, wenn man sich für Matte Farben im Vergleich zu Color Samples 127 entschieden hat. Das Farbmuster mit Color Sample 127 kann leicht vom Farbton der Farbtonkarte abweichen.

Vorteile:

- Das Farbmuster ermöglicht es, eine Farbe auszuprobieren, bevor man eine Wand, Decke oder einen ganzen Raum streicht
- Es hilft Ihnen, Zeit und Geld zu sparen
- Hohe Deckkraft
- Schnelle Trocknung

Technische Daten – Pastel Base 1X

Typ:	Acrylat-Dispersion
Pigment Typ*:	Titandioxid
Verbrauch:	5-6 m ² /pro Anstrich, je nach Untergrund und Applikationsart. Probeanstrich ist erforderlich um den genauen Verbrauch zu ermitteln.
Trockenzeit bei +25° und relative Luftfeuchtigkeit von 50%:	<ul style="list-style-type: none"> • Staubtrocken: min. 1 Stunde • Überstreichbar: min. 2 Stunden • Endbeschaffenheit und Haltbarkeit: min. 14 Tagen
Trocknungsart:	Verdunstung und Verschmelzung
Flammpunkt:	Entfällt
Glanzgrad:	Eggshell (15-25 @ 25°)
Farbtöne:	Bases 1X, 2X, 3X, 4X zum Abtönen mit dem GENNEX [®] platform system. Große Auswahl an Farbtönen aus Affinity [®] , Color Preview [®] und Color Classic Farbtonkarten
Verarbeitungstemperatur:	Min. +10°C, max. +32°C
Verdünnung:	Nicht empfohlen, wenn nötig: klares Wasser
Reinigungsmittel:	Klares Wasser
Gewicht per 1 l*:	1,32 kg
Lagertemperatur:	min. +5°C, max. +32°C
voc:	EU VOC Richtlinie für dieses Produkt (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Max. VOC: < 30 g/l.
Gebinde:	0,48 l;

* Die angegebenen Werte beziehen sich auf Pastel Base 1X und können bei anderen Basen abweichen.

Empfohlen für (Einsatzbereich):

Grundierte und vorgestrichene Wände und Decken. Color Samples 127 ist nicht als Ausbesserungsfarbe oder für normale Anstriche vorgesehen.

Empfehlungen und Untergründe:

Unbehandelte Untergründe:

Geeignet für grundierte Kalkzement und Zementputze, dünnlagige Mineral- und Acrylputze, Gips-Füllmaterialien, Gips- und Gipskartonuntergründe. Entfernen Sie Schmutz, Staub, Wachs, Schmiere und Ölflecken und lose Altbeschichtungen. Alle Löcher, Risse etc. sollten mit einer geeigneten Spachtelmasse verfüllt werden. Entfernen Sie

Mikroorganismen, z.B. Pilze und Schimmel mit einem Spezialmittel. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.

Grundieren sie o.g. Untergründe mit einem der folgenden Produkte:

- *ULTRA SPEC® 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534, SUPER HIDE® LATEX PRIMER UNDERCOATER 284* oder *FRESH START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046.*

Bei leicht sandenden Untergründen benutzen sie einen der folgenden Primer:

- *COROTECH® CLEAR ACRYLIC SEALER V027* oder *SUPER SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLIC SEALER N066 TRANSPARENT.*

Bei schwierigen und fleckigen Untergründen:

- *FRESH START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046.*

Warnung: Der Grundanstrich ist eine technische Voraussetzung bei unbehandelten/ungestrichenen Untergründen.

Gestrichenen Untergründen:

Entfernen Sie Schmutz, Staub, Wachs, Schmiere und Ölflecken und lose Altbeschichtungen. Alle Löcher, Risse etc. sollten mit einer geeigneten Spachtelmasse verfüllt werden. Entfernen Sie Mikroorganismen, z.B. Pilze und Schimmel mit einem Spezialmittel. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Eine Grundierung ist nicht erforderlich, wenn die vorhandene Beschichtung tragfähig ist. Anstrichfehlstellen oder Spachtelstellen müssen grundiert werden mit einem der folgenden Produkte:

- *ULTRA SPEC® 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534, SUPER HIDE® LATEX PRIMER UNDERCOATER 284* oder *FRESH START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046.*

Verarbeitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Trennmitteln sein und/ oder fachgerecht grundiert sein. Der Anstrich sollte min. 4 Stunden nach dem grundieren mit *ULTRA SPEC® 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534* oder *SUPER HIDE® LATEX PRIMER UNDERCOATER 284*, min. 12 Stunden nach dem grundieren mit *SUPER SPEC HP™ CLEAR ACRYLIC SEALER P27* oder *SUPER SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLIC SEALER N066 TRANSPARENT*, min. 24 Stunden nach dem grundieren mit *FRESH START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046* erfolgen. Tragen sie ein- oder zwei Anstriche mit dem Pinsel oder der Rolle auf. Streichen Sie im "Nass in Nass-System", vermeiden Sie Überlappungen in den angetrockneten Anstrichbereichen. Der zweite Anstrich sollte nach min. 2 Stunden erfolgen. Streichen sie immer einzelne komplette Wand- oder Deckenflächen von Ecke zu Ecke. Bearbeiten Sie keine Untergründe, die vorher mit Kalktünche oder Leimfarbe gestrichen worden sind.

Ist die Musterfläche komplett ausgetrocknet und gehärtet, kann sie mit Benjamin Moore Innenfarben übergestrichen werden. In einigen Fällen wird empfohlen, die Kanten der Musterfläche zu schleifen, um Unebenheiten in den Oberflächenebenen zu vermeiden, die nach dem letzten Farbauftrag sichtbar werden könnten

Verarbeitungstemperatur und Umgebung:

Nicht verarbeitungsfähig bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen unter +10°. Optimale Bedingungen: +20° und relative Luftfeuchtigkeit von 50%.

Trockenzeit:

Bei einer Temperatur von +20° und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% trocknet der Anstrich durchschnittlich in einer Stunde. Bei den genannten Bedingungen kann der nächste Farbauftrag nach min. 2 Stunden erfolgen. Der Anstrich erhält die Endeigenschaften und Reinigungsfähigkeit frühestens 14 Tage nach dem Auftrag. Eine höhere Luftfeuchtigkeit und/oder tiefere Temperaturen verlängern die Trocknung, Überarbeitbarkeit und Aushärtung.

Reinigung:

Malerwerkzeuge unmittelbar nach Gebrauch in warmem Wasser auswaschen.

Warnung: Die Farbe *COLOR SAMPLES 127* ist nicht für Ausbesserungen oder Anstriche vorgesehen. Der endgültige Farbton des Endanstriches kann leicht von dem gleichen Farbton des Farbmusters abweichen, der auf der Grundlage von Color Sample 127 ausprobiert wurde. Der erwähnte Unterschied kann besonders deutlich werden, wenn man sich für Matte Farben im Vergleich zu Color Samples 127 entschieden hat. Das Farbmuster mit Color Sample 127 kann leicht vom Farbton der Farbtonkarte abweichen.

Mischen sie keine Produkte. Bleiben sie im System, Grundierung und Endanstrich sollten von Benjamin Moore sein. Stellen Sie einen ausreichenden Vorrat des Produktes aus derselben Charge sicher, um Farbabweichungen zu vermeiden. Benutzen sie zum Tönen nur das GENNEX® platform system. Der Hersteller ist nicht für eine schlechte Qualität der beschichteten Flächen verantwortlich, wenn die obigen Anweisungen nicht befolgt wurden. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Qualitätsmängel, die bei einem Gebrauch von mehr als 0,48 Liter Farbe aufgetreten sind. Arbeitskosten werden nicht ersetzt. Produktfehler müssen an bei dem Verkäufer nachgewiesen und angezeigt werden.

Umwelt und Entsorgung:

Es darf kein Material in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen. Materialreste sollten an Entsorgungsunternehmen mit entsprechender Befugnis zur Abfallbeseitigung übergeben werden. Leere Dosen und flüssige Überreste sollten recycelt oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen deponiert werden.

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Bei der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Von Kindern fernhalten. Augenkontakt und längeren Kontakt mit der Haut vermeiden. Im Falle eines Augen- und Hautkontaktes sofort mit viel klarem Wasser spülen. Im Falle des Verschluckens den Mund mit Wasser säubern und hinterher viel Wasser trinken. Suchen Sie einen Arzt auf; zeigen Sie ihm Behälter oder Etikett. Atmen Sie keinen Sprühnebel oder bestehenden Staub ein. Nur bei ausreichender Belüftung verarbeiten. Stellen Sie Frischluftzufuhr während des Aufbringens und Trocknens sicher. Beim Auftragen in geschlossenen Räumen tragen Sie Schutzkleidung und Augen/Gesichtsschutz. Bei Anwendung der Sprühmethode tragen Sie ein zugelassenes Atemschutzgerät. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Kundenwunsch erhältlich.

Lagerzeitraum:

4 Jahre ab Herstellungsdatum in der versiegelten Verpackung. Das Verfallsdatum ist auf der Verpackung angegeben. Kühl und frostfrei lagern.

Zertifikate und Zulassungen:

- Das Produkt ist mit einem Hygienezertifikat ausgezeichnet.



Erstellungsdatum: 01.12.2018.

B.M. Polska Sp. z o. O. garantieren die höhere Produktqualität, können jedoch die Art der Anwendung nicht kontrollieren. Der Hersteller ist nicht für die Arbeit des Designers und des Auftragnehmers verantwortlich. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen und praktischer Erfahrung in gutem Glauben gegeben. Durch die Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich, und kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Sie entbindet Sie nicht von der Verantwortung für die Ausführung von Arbeiten gemäß den Bauvorschriften, aktuellen BFS Merkblättern sowie den Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften. B. M. Poland Sp. z o. O. haftet nicht für Schäden und Mängel, die durch die kombinierte Verwendung der angebotenen Produkte mit Materialien aus dem Portfolio anderer Hersteller sowie im Falle von Rezeptänderungen durch Käufer und Benutzer verursacht werden. B.M Polska Sp. Z oo z o. O. behält sich das Recht vor, den Inhalt in nachfolgenden Ausgaben des technischen Datenblattes zu ändern, ohne dass dies dem Kunden vorher angezeigt wird und er das uneingeschränkte Recht hat, die Produkte im Rahmen ihrer technologischen Entwicklung zu ändern.